



Spesifikasjoner

Modell	GS™-1330m
Mål	Meter
Arbeidshøyde*	5.9 m
▲ Maks plattform høyde	3.9 m
▲ Plattform høyde	0.90 m
▲ Plattform lengde-utside	1.26 m
med utskyt	1.72 m
Lengde utskyt	0.46 m
▲ Plattform bredde-utside	0.67 m
Høyde rekkverk	1.10 m
Høyde fotlist	0.15 m
▲ Maks høyde	2.02 m
Sammenleggbart rekkverk	2.02 m
Rekkverk senket	1.68 m
▲ Lengde	1.41 m
- Lengde med utskyt	1.87 m
▲ Bredde	0.78 m
▲ Akselavstand	0.98 m
▲ Bakkeklaring senter	6 cm
- Med pothole gards nedsenket	2 cm

Produktivitet

Maks antall personer i plattform** _{Inne/ute}	2/-
Løftekapasitet	227 kg
Løftekapasitet-utskyt	91 kg
Kjøre høyde	Full høyde
Maks kjørehastighet	4.0 km/h
Kjørehastighet maks høyde	0.8 km/h
Stigningsevne med saks nedsenket***	25%/14°
Svingradius-innside	40 cm
Svingradius-utside	1.55 m
Løfte og senke hastighet	20 / 24 sekunder
Kontroll	Proposjonal
Kjøring	Bakhjul, elektrisk
Bremser	Bakhjul, elektrisk
Merkefrie dekk	25.4 x 7.62 cm

Drift

Strømkilde	24V DC (2 12 V 85Ah Batterier)
Kapasitet hydraulikk system	5.6 L

Vekt****

885 kg

Samsvar med standard EU Direktiv: 2006/42/EC-Machinery (Harmonisert standard EN280); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)

* Den metriske ekvivalenten til arbeidshøyde legger til 2m på plattformshøyden

** GS-1330m kun for innendørs bruk

*** Stigningsevne gjelder for kjøring i hellinger. Se brukermanual for detaljer.

**** Egenvekt vil variere etter utstyr.

Egenskaper

Standard Egenskaper

GS-1330m

- 5.9 m Arbeidshøyde
- Opp til 227 kg løftekapasitet

Produktiviteten

- Foldbart rekkverk med sving port i halv-høyde
- Elektrisk bakhjulsdrift
- Smart Link™ kontrol system (joystick, 2 løfte hastigheter og 2 proporsjonale kjøre hastigheter, brukervennlig diagnostikk)
- Ladekabel montert bak på liften
- Batteri indikator på plattformkontroll
- Integreert diagnose system
- 220V til plattform
- Løfteører
- Manuel senke ventil
- Nødstopp i plattform og ved bakkekontroll
- Elektriske bakhjul bremser
- Elektrisk bremse utløser
- Utsving bare komponent brett
- Pothole guards
- Tilt sensor med lyd alarm
- Senke alarm
- Kjøre alarm
- 2 blinkende LED lys
- Horn
- Timeteller

Strømstyring

- 24 V DC batteri pakke
- Universal 20 amp smart lader

Konfigureres lett til å møte dine behov

Plattform

- 1.26 m x 0.67 m stål plattform
- 0.46 m Utskyt plattform

Strømstyring

- 24 V DC (two 12V 85 Ah batterier)

Dekk

- Solide hvite merkefrie

Alternativer og tilbehør

Tilbehør

- Fast rekkverk med saloon port
- Luft slange til plattform⁽¹⁾
- Strømforsyning til plattform: plug, Stikkontakt med kretsbytter og overspennings beskyttelse
- Hydraulisk Bio olje
- Bil horn

Valg strømstyring

- Strøm omformer⁽¹⁾ (800W, 120V/60Hz, 240V/50Hz or 110V/50Hz)
- AGM Vedlikeholdsfrie-batteri



⁽¹⁾ Tillegg monteres kun ved fabrikk

United Kingdom and MESART

The Maltings, Wharf Road, Grantham NG31 6BH, T: +44 800 988 3739 (toll free), Fax +44 (0)1476 584334, Email AWP-InfoEurope@terex.com
Middle East, Southern Africa, Russia and Turkey, T: +971 4 399 0381, Email AWP-InfoME@terex.com
Visit www.genielift.com/en-gb/about-genie/locations to view our global locations list.

Worldwide Manufacturing And Distribution

Australia · Brazil · Caribbean · Central America · China · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Mexico · Russia · Southeast Asia · Spain · Sweden · United Arab Emirates · United Kingdom · United States

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and we make no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade names of Terex Corporation and/or their subsidiaries in the USA and many other countries. Genie is a registered trademark of Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

